

**Produktet:**

Ekspanderet polystyren (EPS), hvor der i råvaren er tilsat grafit. Grafitten giver produktet en reflekterende egenskab og øger varmeakkumuleringen i produktet.

Styrolit 80F er specielt fremstillet til at imødekomme de skærpede krav der stilles til en facadeisolering. Produktet har forbedrede tolerancer og en skærpet dimensionsstabilitet.

**Format:**

600 x 1200 mm

**Tykkelser:**

50, 80, 100, 150, 200 mm  
Andre tykkelser kan produceres på ordre

**Farve:**

Grå

**Oplagring:**

Det anbefales at overdække produktet. Der må IKKE bruges klar plast/folie til overdækning  
Ventilering kan anbefales

**Sikkerhed:**

Det anbefales at volumen af oplagret materiale ikke overstiger 200 m<sup>3</sup>  
Hold afstand til andet brandbart materiale og bygninger. Gerne 5 m  
Oplagingsperioden skal minimeres  
Sikkerheds datablad kan downloades fra [www.styrolit.dk](http://www.styrolit.dk)

**Tekniske  
data:**

Varmeledningsevne:	0,031 W/m <sup>2</sup> K
Trækstyrke:	> 80 kN/m <sup>2</sup>
Brandklasse:	F
Vanddampdiffusion:	μ = 20-40
Vanddamppermeabilitet:	0,015-0,030 φ mg/Pa * h * m